

WATERSPEC

Waterspec Sp. z o.o
ul. Szamarzewskiego 31/19
60-551 Poznań

tel. 605 481 600 / 605 482 600
email: info@waterspec.pl
NIP: 7831839594

Waterspec Sp. z o.o. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS nr 0000911344, REGON: 389481185, NIP: 7831839594, kapitał zakładowy 50.000 PLN

Zbiorniki płaskie

	F-LINE	NEO	NEO X-Line	SLIMTANK
				
Posadowienie w wodach gruntowych	grunt przepuszczalny	TAK - do sklepienia zbiornika	TAK - do połowy zbiornika	TAK - przy montażu w 20cm obsypce z chudego betonu
	grunt nieprzepuszczalny	TAK	TAK - przy wykonaniu drenażu opaskowego/pierścieniowego	TAK - przy montażu w 20cm obsypce z chudego betonu
Posadowienie w gruntach nieprzepuszczalnych (gliny, pyły, ropy itp.)	TAK	TAK - przy wykonaniu drenażu opaskowego/pierścieniowego	TAK - grunt o współczynniku filtracji nie mniejszym jak $k_f > 5 \times 10^{-6}$	TAK - przy montażu w 20cm obsypce z chudego betonu
Maksymalne przykrycie gruntem	1 500l, 3 000l - 1,1m 5 000l, 7 500l - 1,5m	1,5 m	1,5 m	1 m
Ruch samochodów osobowych nad zbiornikiem	TAK	TAK	TAK	NIE
Ruch samochodów ciężarowych nad zbiornikiem	NIE	TAK	TAK	NIE
Pojemności [l]	<ul style="list-style-type: none">1500300050007500	<ul style="list-style-type: none">150030005000710010000130001500020000250003000035000400004500050000	<ul style="list-style-type: none">150030005000710010000130001500020000250003000035000400004500050000	<ul style="list-style-type: none">2000
Gwarancja	25 Lat	35 lat	35 lat	10 lat

WATERSPEC

Waterspec Sp. z o.o

ul. Szamarzewskiego 31/19

60-551 Poznań

tel. 605 481 600 / 605 482 600

email: info@waterspec.pl

NIP: 7831839594

Waterspec Sp. z o.o. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS nr 0000911344, REGON: 389481185, NIP: 7831839594, kapitał zakładowy 50.000 PLN

Zbiorniki cylindryczne

		ECOLINE II 	BLUELINE II 	BLACKLINE 	ET 
Posadowienie w wodach gruntowych	grunt przepuszczalny	TAK - przy montażu w 20cm obsypce z chudego betonu	TAK - do 1/3 wysokości zbiornika	TAK - do wysokości sklepienia	TAK - do wysokości sklepienia
	grunt nieprzepuszczalny	TAK - przy montażu w 20cm obsypce z chudego betonu	NIE	TAK - do wysokości sklepienia	TAK - do wysokości sklepienia
Posadowienie w gruntach nieprzepuszczalnych (gliny, pyły, ropy itp.)		TAK - przy montażu w 20cm obsypce z chudego betonu	NIE	TAK	TAK
Maksymalne przykrycie gruntem		0,8 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Ruch samochodów osobowych nad zbiornikiem		NIE	TAK	TAK	TAK
Ruch samochodów ciężarowych nad zbiornikiem		NIE	TAK	TAK	TAK
Pojemności [l]		<ul style="list-style-type: none">• 1700• 2200• 2600• 3400• 4500• 6000	<ul style="list-style-type: none">• 2600• 5200• 7600• 10000	<ul style="list-style-type: none">• 5200• 7600• 10000	<ul style="list-style-type: none">• 3000
Gwarancja		10 lat	25 lat	25 lat	25 lat